

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises, uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi

I. Noteikumos lietotie termini

1. **Aģentūra** – Valsts izglītības attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001800413, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: info@nacgavilet.lv
2. **Apmeklētājs** – jebkura fiziska persona, kas vēlas apmeklēt, vai apmeklē Pasākumu/Pasākuma norises teritoriju.
3. **Darbi** – jebkādas Piegādātāja darbības Pasākuma norises teritorijā.
4. **Darbinieks** – Piegādātāja Pasākuma organizēšanā iesaistīta fiziska persona, kas piedalās Darbu izpildē.
5. **Kārtības uzturētājs/-i** – Valsts policijas, pašvaldības policijas, Zemessardzes, juridiskas personas, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru Rīkotājs ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildes uzraudzību Pasākuma laikā, pārstāvji, kā arī Rīkotāja norīkotas personas, kuras Pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
6. **Kontaktpersona** – Piegādātāja Rīkotājam norādīta fiziska persona, kas Piegādātāja vārdā ir pilnvarota koordinēt Darbu izpildi.
7. **Noteikumi** – šīs XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības noteikumi.
8. **Pagaidu būves** – nojumes, konstrukcijas, teltis, skatuves, iekārtas, labiekārtojuma elementi, platformas, podesti, kāpnes, sastatnes, trapi.
9. **Pasākuma norises teritorija** – šo Noteikumu izpratnē jebkura vieta, kurā par maksu vai bez maksas Pasākumu organizē Rīkotājs.
10. **Pasākums** – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs maksas vai bezmaksas pasākums neatkarīgi no tā norises vietas.
11. **Piegādātājs** – Pasākuma organizēšanā iesaistīta juridiska vai fiziska persona, kas Rīkotāja uzdevumā vai sadarbībā ar to veic noteiktas darbības (piegādātājs, realizētājs, tirgotājs, apakšuzņēmējs, sadarbības partneris, izpildītājs, uzņēmējs), kā arī Piegādātāja nolīgts Darbu vai to daļas veicējs vai Darbinieks.
12. **Rīkotājs** – Aģentūra vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru Aģentūra ir piesaistījusi vai kurai deleģēts plānot un organizēt publisku pasākumu un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Aģentūras izdotie iekšējie normatīvie akti.

II. Vispārīgie noteikumi

13. Noteikumu mērķis ir noteikt tehniskās drošības noteikumus Piegādātājiem, lai nodrošinātu Rīkotāja organizēto Pasākumu netraucētu un drošu sagatavošanu un norisi.
14. Noteikumi ir saistoši ikvienam Piegādātājam, kas veic Darbus Pasākuma norises teritorijā, Pasākuma sagatavošanas, uzbūves, demontāžas un/vai Pasākuma norises laikā.
15. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, Darba aizsardzības likumu, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” un 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

16. Jebkura persona ar Noteikumiem var iepazīties Rīkotāja tīmekļvietnē www.nacgavilet.lv.
17. Piegādātājam, kurš ienāk vai mēģina ienākt Pasākuma norises teritorijā, ir pienākums iepazīties un ievērot Noteikumus, kas publicēti Rīkotāja tīmekļvietnē, kā arī tam ir saistošas citu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar publisku pasākumu drošību un darba drošību.

III. Noteikumi Darbiniekiem, Piegādātājiem un to piesaistītajam personālam

18. Piegādātājs norāda Rīkotājam Kontaktpersonu kas koordinē Darbu izpildi konkrētajā Pasākuma norises teritorijā, un tās kontaktinformāciju – (tālruna numuru un elektroniskā pasta adresi).
19. Kontaktpersonai ir jābūt neierobežoti sasniedzamai (sazvanāmai) Darbu veikšanas laikā.
20. Darbi, kas saistīti ar aparatūras un iekārtu montāžu, ekspluatācijas un demontāžas darbi veicami, ievērojot Darba aizsardzības likumu un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu prasības.
21. Darbiniekam jāievēro darba drošības prasības un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
22. Darbiniekam jābūt apmācītam un instruētam, un Piegādātājam pēc Rīkotāja atbildīgās personas pieprasījuma nekavējoties jāuzrāda attiecīga dokumentācija, kas apliecina Darbinieka un/vai Piegādātāja profesionālo atbilstību pienākumu veikšanai (elektrodrošībā, pirotehnikas apkalpošanā, darbs augstumā, iekrāvēju vadīšanā, traktortehnikā, bīstamo iekārtu apkalpošanā, pacēlāju vadīšanā, stropēšanā, sastatņu būvniecībā, ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, u.c.).
23. Piegādātājs un Darbinieks nedrīkst atrasties Pasākuma norises teritorijā alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu reibumā.
24. Smēķēt atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās, sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tam paredzētās vietās.
25. Piegādātājs savu iekārtu, produktu, u.c. iepakojumu, reklāmas materiālus, lielgabarīta atkritumus un vienreiz izmantojamus materiālus, kas radušies Darbu veikšanas laikā un/vai rezultātā, savāc patstāvīgi, uz sava rēķina, un apsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un ar to saistītiem Ministru kabineta noteikumiem, ja nav noslēgta cita vienošanās ar Rīkotāju.
26. Ja Piegādātājs vēlas izmantot atkritumu utilizēšanai Rīkotāja nodrošinātās atkritumu savākšanas vietas, Piegādātājs vispirms saņem rakstisku atļauju no Rīkotāja.

IV. Sertifikācija, dokumentācija, licences

27. Piegādātājs un Darbinieks Pasākuma norises vietā glabā un pēc pirmā pieprasījuma Rīkotājam, Kārtības uzturētājam vai atbildīgajai institūcijai uzrāda sekojošus dokumentus:
 - 27.1. visu iekārtu ražotāja sertifikāciju un dokumentāciju, iekārtu un to aprīkojuma drošības pārbaudes dokumentāciju;
 - 27.2. derīgu pacēlāja mehānismu un celšanas iekārtu pārbaudes un sertifikācijas dokumentāciju;
 - 27.3. atbilstošu speciālistu parakstītu iekārtu un konstrukciju aprēķinu, kurā norāda papildus pievienotās slodzes, uz konstrukciju kravnesību, iekārtu un konstrukcijas radītās slodzes attiecībā pret pamatu, kur tās uzstādītas, un papildus konstrukcijas izturības slodzes attiecībā pret vēju, lietu, sniegu;
 - 27.4. iekārtu ārkārtas apturēšanas kārtības dokumentāciju;
 - 27.5. iekārtu dizaina un montāžas dokumentāciju;
 - 27.6. Piegādātāja sagatavotu rakstisku atzinumu/apliecinājumu, ka visas pagaidbūves, konstrukcijas, teltis un citas iekārtas, ir atbilstoši uzstādītas, pārbaudītas un ir drošas lietošanai;
 - 27.7. Dokumentāciju, kas apliecina Darbinieka kvalifikācijas atbilstību pienākumu veikšanai.

V. Ugunsdrošība

28. Visām Pagaidu būvēm ir jābūt plānotām un izvietotām, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".
29. Piegādātājs pie Pagaidu būvēm izvieto ugunsdzēsamos aparātus un norādes par to atrašanās vietu.
30. Visām viegli degtspējīgām iekārtām, konstrukcijām, transformējamām (pārvietojamām) skatuvēm, dekorācijām un skatuves noformējumiem, audumiem, sietiem un citiem ugunsnedrošiem materiāliem jābūt apstrādātiem ar uguns aizsardzības materiāliem, lai samazinātu pastāvīgas degšanas un uzliesmošanas risku. Dokumentiem, kas apliecina uguns aizsardzības materiālu pielietošanu un atbilstību, ir jābūt uzrādāmiem pēc pieprasījuma pasākumā norises vietā. Par impregnēšanas vai materiāla apsmidzināšanas ar uguns aizsardzības materiāliem darbu veikšanu Piegādātājs sagatavo aktu, kuram jāatrodas pasākuma norises vietā.
31. Pagaidu būvēs ir aizliegts izmantot atklātu uguni. Grilēšana un / vai cepšana uz atklātas liesmas atļauta tikai ārpus Pagaidu būvēm, norobežotā teritorijā un ne tuvāk kā 3m no Pagaidu būves ar minimālu liesmas augstumu.
32. Piegādātājs uguns kura, grila, ēdiena gatavošanas un citas vietas ar atklātu liesmu izvieto, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Rīkotāju un ievērojot ugunsdrošības noteikumus, un nodrošina, ka šo vietu uzraudzību veic apmācīts personāls ar atbilstošu aprīkojumu.
33. Ap visām Pagaidu būvēm ir jābūt nodrošinātai brīvi pieejamai vietai glābšanas dienestu piekļuvei.
34. Apkārt skatuves konstrukciju perimetram ir jābūt nodrošinātai vismaz 1 metru platai brīvai ejai, nepieciešamības gadījumā nodrošinot glābšanas dienestu piekļuvi skatuvei.
35. Pirotehnikas, dūmu, dzīvās uguns un citu specefektu izstrādājumu atrašanās un novietošana Pasākuma norises teritorijā Piegādātājam ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Rīkotāju un to glabāšana un izmantošana jāveic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
36. Gāzes balonus atļauts novietot ne tuvāk par 1 metru no siltuma avotiem un ne tuvāk par 5 metriem no atklātas liesmas.
37. Pasākuma norises teritorijā cietā kurināmā apkures ierīču kurināšanu jāpārtrauc divas stundas pirms Pasākuma sākuma.
38. Uzglabājot vielas un priekšmetus konteineros Pasākuma norises teritorijā, izveido 5 metrus platu ugunsdrošības atstarpi starp konteineru rindām. Konteineru rindas garums nedrīkst pārsniegt 100 metrus.
39. Transportlīdzekli, kas paredzēts degtspējīgu šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai, aizliegts novietot tuvāk par 50 metriem no Pasākuma norises vietas, dzīvošanai paredzēta objekta, tilta, tuneļa un viadukta.
40. Piegādātājam ir aizliegts pēc Darbu beigām Darbu veikšanas vietās un/vai Pasākuma norises teritorijā atstāt viegli uzliesmojošus atkritumus, viegli uzliesmojošas šķidras, bīstamas vielas un izmantotos materiālus, piemēram, acetonu, izņemot tam īpaši paredzētas, Rīkotāja norādītas vietas (ja tādas ir).

VI. Elektrodrošība

41. Piegādātājs Rīkotājam norāda sertificētu elektriķi, kas atbildīgs par elektroiekārtu pieslēgumu un komutāciju Pasākuma norises teritorijā.
42. Elektrības pieslēgumus un to apkalpi veic tikai atbilstoši sertificētas personas.
43. Vietās, kur tiek izvietotas caurules, kabeļi, jebkādi komutācijas vai elektrības vadi, ja tie šķērso cilvēku un/vai autotransporta pārvietošanās ceļus, tie jānosedz ar vadu aizsargsedzējiem un/vai gumijas paklājiem.
44. Visi elektrības savienojumi, pieslēgumi, sadalnes, kas pieejami Pasākuma norises teritorijā, ir jānorobežo ar nožogojumu, un jāidentificē ar norādi atbilstoši 03.09.2002. Ministru

Kabineta noteikumu Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" 2. pielikuma zīmei Nr. 4.8 – "bīstami, elektrība".

45. Elektrības savienojumi, sadalnes un pieslēgumi jānodrošina pret elektrības noplūdi un jānodrošina ar lietūs, ūdens un mitruma aizsardzību.
46. Ģeneratoru vietas jānorobežo ar nožogojumu.
47. Ģeneratoru degvielas uzpildes laikā jānodrošinās pret degvielas noplūšanu, un degvielas uzpilde jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem.
48. Ģeneratoriem pirms to pieslēgšanas un izmantošanas uzsākšanas ir jāizveido saņemējums, un jāveic zemējumietais pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un sistēmas pārbaudes. Par rezultātiem noformē pārbaudes aktu.
49. Visām sadalnām, kurām pieslēdzas gala lietotāji, jābūt nodrošinātām ar attiecīgas jaudas automātiskiem drošinātājiem.
50. Pasākumā galvenajām pagaidu pieslēguma sadalnēm, lieljaudas slodzes kabeļiem veic elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, pārbaudes un par rezultātiem noformē pārbaudes aktus.
51. Pasākuma norises teritorijā Piegādātājs regulāri – ne retāk kā vienu reizi dienā, pārbauda un uztur kārtībā esošās elektrosadalnes instalācijas, pievēršot īpašu uzmanību instalācijām, kuras pakļautas ārējās vides ietekmei.
52. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti zem sprieguma slodzes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) Piegādātājs pārbauda ar termokameru ne retāk kā vienu reizi dienā.
53. Pirms pagaidu elektroinstalācijas ierīkošanas attiecīgajā Pasākuma norises teritorijā esošās energosadalnes instalācijas identificē, pārbauda un skaidri apzīmē, ierīko aizsargnožogojumus ar norādēm, norobežojot tās no transportlīdzekļiem un citiem mehānismiem.
54. Ja Pasākuma norises teritorijā transportlīdzekļi pārvietojas zem izveidotām pagaidu elektropārvades līnijām, izvieto attiecīgas brīdinājuma zīmes un piekaramos aizsargus.
55. Pasākuma norises teritorijā aizliegts:
 - 55.1. izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci;
 - 55.2. ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
 - 55.3. lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
 - 55.4. ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas pretestība;
 - 55.5. sprādzienbīstamā vidē lietot elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav atbilstoši aizsargāta (sprādziendrošā izpildījumā) un kurai nav attiecīga marķējuma;
 - 55.6. novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs;
 - 55.7. elektrosadalnes telpā vai elektrosadalnes skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai priekšmetus;
 - 55.8. izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.

VII. Nožogojums, norādes, zīmes, drukas materiāli

56. Nožogojumi, norādes, zīmes, drukāti materiāli un citas iekārtas un materiāli jāizvieto tā, lai nerastos to apgāšanās risks, un tie neapdraudētu nevienu personu, tās veselību, dzīvību un mantu. Izgatavojot un izvietojot šādus materiālus, jāņem vērā to tehniskie raksturlielumi un iespējamās papildus slodzes – vējš, lietūs u.c.

57. Nožogojumam nepieciešama balastu sistēma vai papildus atbalstu sistēma, ja nožogojums ir nosepts ar plēvi, drukātiem materiāliem, u.c.
58. Nožogojums, kuru uzstāda pūļa kontrolei skatuves priekšā, ir speciāli veidots A formas ar platformām. Piegādātājam jānodrošina, ka Pasākuma norises vietā ir pieejama un pēc pieprasījuma jāuzrāda to ražotāja dokumentācija un montāžas instrukcija, kā arī informācija par apstiprinātajām pēdējām pārbaudēm, remontdarbiem un modifikācijām.
59. Pūļa kontroles nožogojums skatuves priekšā jāizvieto tā, lai nodrošinātu maksimālu noturību pret aizslīdēšanu un/vai izmantojot gumijas paklājus.
60. Aizliegts izmantot teritorijas norobežojuma pūļa kontrolei, konstrukciju atdalošo vai vizuālo nožogojumu skatuves priekšā, kur paredzams liels pūļa spiediens. Gadījumā, ja tāda tiek veidota, darba zonai, ko izmanto Apmeklētāju apkalpes un kontroles personāls un kas atrodas brīvajā zonā starp skatuvi un pūļa kontroles nožogojumu, jābūt vismaz 1,10 metru platai.
61. Pūļa kontroles nožogojums jāizvieto, tā, lai nebūtu pakļūšanas, aizķeršanās, iespīšanas risku.
62. Jānorobežo visas tehniskās zonas (podesti, miksēšanas vietas /FOH/, aizskatuves zonas, tehnikas un ģeneratoru izvietošanas vietas, degvielas glabātuves) un citas zonas, kurās nepiederošiem ieeja aizliegta.

VIII. Pagaidu būves

63. Piegādātājs, pirms Pagaidu būvju izvietošanas, ņem vērā to ražotāja norādījumus, un veic vietas aplūšanas, nogrūvumu, iebrukumu, un citu risku izvērtējumu. Piegādātājs izvērtē slodzes, kas iedarbosies uz pamatu, uz kā tiks izvietotas Pagaidu būves, un ņem vērā pamata krāvnēsību. Šo izvērtējumu rakstiski saskaņo ar Rīkotāju, saskaņojumā apliecinot, ka ņemtas vērā visas papildus slodzes un izvietotās iekārtas uz pamatu neradīs nekādas sekas.
64. Piegādātājs norāda Rīkotājam atbildīgo personu, kura atrodas Pasākuma laikā Pasākuma norises vietā un izpildīs nepieciešamos darbus, lai novērstu ārkārtas situācijas.
65. Visiem pacēlāja mehānismiem un celšanas iekārtām to ekspluatācijas laikā jābūt nodrošinātām ar papildus drošību, ja to norādījis ražotājs.
66. Pagaidu būves, kas atrodas Apmeklētāju/skatītāju zonās, maksimāli jānodrošina pret visiem iespējamiem apdraudējuma riskiem.
67. Pagaidu būves jānodrošina ar attiecīgu papildus balastu un /vai atsaišu sistēmu, pret papildus vēja slodzēm. Balastu un atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar nožogojumu.
68. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt, ka Pagaidu būvju ražotāja vai izstrādātāja tehniskā dokumentācija, kur norādīti to parametri, instrukcijas, papildus balastu un /vai atsaišu sistēmas pret papildus vēja slodzēm, atrodas Pagaidu būvju atrašanās vietā un tiek uzrādītas pēc pirmā Rīkotāja vai Kārtības uzturētāja, vai atbildīgās institūcijas pieprasījuma. Balastu un atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar nožogojumu, kā arī jānosedz, saskaņojot dizainu ar Rīkotāju.
69. Pie Pagaidu būvēm Pasākuma laikā jāveic vēja monitorings.
70. Piegādātāju platformu, kas paredzētas personām ar kustību traucējumiem, margu augstums nedrīkst pārsniegt 0,850 metrus. Ieteicamie parametri – iekštelpu pasākumiem – platformu augstums no 0,870 metriem līdz 1 metram, uzbrauktuves platums 1,2 metri līdz 1,5 metri, ar slīpuma attiecību 1:20. Ārpustelpu pasākumiem – platformu augstums no 0,9 metriem līdz 1,5 metriem, uzbrauktuves platums sākot no 1,5 metriem, ar slīpuma attiecību 1:20. Uzbrauktuvei jābūt apstrādātai ar pretslīdes materiālu/ierīcēm, kas paredzētas arī lietainiem laika apstākļiem, paaugstināta mitruma apstākļiem. Platformām jābūt marķētām ar kontrastējošām brīdinājuma lentām.

71. Visām platformām, torņiem, podestiem, u.c., iekārtām ar augstumu virs 1 metra un uz kurām paredzēts atrasties cilvēkiem, jābūt aprīkotām ar drošības margām. Margas projektē atbilstoši konstruktīviem aprēķiniem un konstrukcijas lietošanas veidam, nodrošinot lietotājiem drošu vidi, novēršot krišanu, kā arī nodrošinot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
72. Konstrukciju elementiem, kuru apakšējā mala atrodas mazāk nekā 2 metru augstumā no grīdas vai zemes virsmas līmeņa, paredz kontrastējošu marķējumu vai citu risinājumu, lai novērstu pakrišanas, sasišanās vai savainošanās riskus.
73. Konstrukcijām, skatuvēm, podestiem uzejās/izejās, vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpienu. Pakāpienu ieteicamais augstums ir robežās no 0,12 līdz 0,18 metri.
74. Visām Piegādātāja izmantotajām iekārtām jābūt darba kārtībā vismaz 6 stundas pirms mēģinājuma vai Pasākuma sākuma un/vai Apmeklētāju ierašanās brīža, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas agrāk, Pagaidu būves izmantojamas tikai tad, ja ir saņemta par tehnisko drošību atbildīgās personas rakstveida piekrišana.
75. Prasības sastatnēm, kāpnēm, trapiem un darba platformām:
 - 75.1. sastatnes sagatavo, uzstāda un uztur kārtībā, lai novērstu sabrukšanas iespēju un nejaušu izkustēšanos;
 - 75.2. darba platformas, trapus un sastatņu kāpnes uzstāda, to izmērus izvēlas, tās nodrošina un izmanto tādā veidā, lai novērstu cilvēku krišanas iespējas un pasargātu tos no krītošiem priekšmetiem;
 - 75.3. Piegādātāja norīkota persona, kurai ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā, pārbauda sastatnes:
 - 75.3.1. pirms to ekspluatācijas uzsākšanas;
 - 75.3.2. periodiski ekspluatācijas laikā saskaņā ar sastatņu ražotāja pievienoto instrukciju;
 - 75.3.3. pēc pārvietošanas, pārveidošanas, negaisa, zemestrīces vai citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt sastatņu izturību vai stabilitāti, kā arī ja tās ilgāku laiku nav izmantotas.
76. Kāpnēm jābūt pietiekami izturīgām un uzturētām labā darba kārtībā. Kāpnes izmanto piemērotās vietās un tikai tām paredzētajam mērķim.

IX. Drošība Pagaidu būvju teritorijā

77. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai:
 - 77.1. cilvēku plūsmas, ejas ir skaidri norādītas un apzīmētas, kā arī uzraudzītas un regulāri koptas;
 - 77.2. bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši . Ministru Kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumu Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” prasībām un citiem normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās;
 - 77.3. darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties.
78. Iekraušanas un izkraušanas platformas un rampas jāierīko, ievērojot šādas prasības:
 - 78.1. tās atbilst transportējamo kravu izmēriem un slodzei, un tām ir viena vai vairākas noejas;
 - 78.2. iekraušanas un izkraušanas rampas ir aprīkotas tā, lai jebkuru personu pasargātu no nokrišanas;
 - 78.3. ir aizliegts uzglabāt materiālus uz objekta rampas.
79. Atklātās un pagaidu tirdzniecības vietās:
 - 79.1. tirdzniecības rindas iekārto, nodrošinot starp tām vismaz 2 metrus platas ejas, un pēc katriem 30 metriem tirdzniecības rindu ierīko vismaz 1,2 metrus platu šķērseju;

79.2. nojumes uzstāda grupās, nepārsniedzot 500 m² platību (brīvo platību ieskaitot). Starp grupām nodrošina vismaz 6 m attālumu, un nojumes iekārto ne tuvāk par 10 metriem no būvēm.

X. Noslēguma noteikumi

80. Rīkotājam ir tiesības izdarīt grozījumus un papildinājumus Noteikumos un Piegādātājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem tieši pirms Darbu uzsākšanas Pasākuma norises vietā.
81. Rīkotājs neuzņemas atbildību par traumām, kuras Darbinieks guvis Darbu veikšanas laikā un/vai Pasākuma norises teritorijā, un Piegādātāja un/vai tā darbinieka personīgo mantu bojājumiem, pazušānu vai zādzību, izņemot, ciktāl Rīkotāja atbildība ir paredzēta normatīvajos aktos.
82. Piegādātājam un Darbiniekam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minētas Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Pasākuma norises laikā vai, kas izvietoti Pasākuma norises teritorijā, vai, kas publicēti Rīkotāja tīmekļvietnē www.nacgavilet.lv, kā arī citu normatīvo aktu prasības.
83. Atrašanās Pasākuma norises teritorijā ir apliecinājums tam, ka Piegādātājs un Darbinieks ir iepazinušies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Jānis Žagariņš
janis.zagarins@nacgavilet.lv

Sigita Zvaigzne
sigita.zvaigzne@viaa.gov.lv